



Scheda tecnica Ledvance Stagna LED  
45W 6165lm - 840 Bianco Freddo |  
150cm - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 246985                               |
| EAN                               | 4058075733251                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 EM LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                                |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 137                          |
| Fattore Potenza               | >0.90                        |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Lunghezza                     | 150cm                        |

Tipo di Prodotto

Reglette Stagne LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | +5 to +35                      |
| Alloggiamento                  | Policarbonato                  |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                         |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                         |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore                          |
| Product Serie                  | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY  |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1476 |
| Larghezza (mm) | 166  |
| Altezza (mm)   | 63   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**