



Scheda tecnica Philips Downlight LED Coreline  
DN140B 19W 2200lm 120D - 830 Luce Calda | 216mm  
- Bianca Riflettore

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 234603                       |
| EAN                               | 8710163325842                |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | DN140B LED20S/830 PSU WR P16 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                        |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Efficienza (Lm/W)                 | 116                                    |
| Fattore Potenza                   | >0.95                                  |
| Profondità d'Installazione (mm)   | 200                                    |
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                     |
| Compatibile per Esterni           | No                                     |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                          |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 32584200                             |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 200                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                               |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 6 poli] |
| Product Serie                  | DN140B                               |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 108 |
| Diametro (mm) | 216 |

[Informazioni sul sensore dell'illuminazione](#) [Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni di garanzia**

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**