



## Scheda tecnica Philips Faretto LED Coreline RS141B 11W 900lm 32D - 830 Luce Calda | 95mm - IP44 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 231264                         |
| EAN                               | 8718699382834                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | RS141B LED9-32-/830 PSR PI6 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 82                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 32                           |
| Tipo di Prodotto                   | Faretto LED                  |

### Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| EOC8                           | 38283499                             |
| Lampadina inclusa              | Sì                                   |
| Montaggio                      | Incasso                              |
| Spazio richiesto (mm)          | 78                                   |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Compatibile per Esterni        | No                                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +35                             |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Inclinabile                    | Sì                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 6 poli] |
| Product Serie                  | RS141B                               |

## Dimensioni

|               |      |
|---------------|------|
| Altezza (mm)  | 59.5 |
| Diametro (mm) | 95   |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**