



Scheda tecnica Philips Downlight LED LuxSpace Mini DN560B 9W 1350lm 80D - 840 Bianco Freddo | 164mm - Dimmerabile - Aluminium Riflettore - Power Over Ethernet

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| SKU                               | 238763                     |
| EAN                               | 8718699970598              |
| Marca                             | Philips                    |
| Nome del fabbricante              | DN560B LED12S/840 POE C WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 70000                      |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Driver Incluso                     | Sì                           |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 80                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 159                          |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 74                           |

Indice di abbagliamento unificato < 22 - per corridoi e ingressi

Copertura Ottica PC (Policarbonato)

Finitura del Riflettore PC (Polycarbonate)

Tipo di Prodotto Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

EOC8 97059800

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 150

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK02 - 0.20 Joule

Temperatura di Lavoro +10 to +25

Alloggiamento Alluminio

Colore dell'Apparecchio Bianco

Colore del Rivestimento Bianco

Product Serie DN560B

## Dimensioni

Altezza (mm) 74

Diametro (mm) 164

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**