



Scheda tecnica Philips Pannello a LED SlimBlend RC400B 39.5W 4200lm - 840 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 - Sensore di movimento e luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 243187                                 |
| EAN                               | 8718699980566                          |
| Marca                             | Philips                                |
| Nome del fabbricante              | RC400B LED42S/840 SRD W60L60 VPC IA4 W |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                  |
| Product Serie                     | Panel Led                              |

## Informazioni tecniche

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                        |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                              |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile con Philips Interact |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo                    |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo                   |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica         |
| Colore Chiaro                  | Bianco                               |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                         |
| Efficienza (Lm/W)              | 106                                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40                                 |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Fattore Potenza     | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +25                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 597     |
| Larghezza (mm)              | 597     |
| Altezza (mm)                | 51      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**